



JZ-DZ255S

- | | | | | |
|--|---|---|--|---|
| <p>EN</p> <p>Cable drum unreeling frame made of galvanized steel, complete of:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ramps with min. angle of inclination to easier the minimum effort during the loading of the drum, • aluminum alloy rollers mounted on ball bearings and positioning on different distances on the frame, • transport and positioning handle, • steel bar with slots fit to vary the positioning of one pair of pads according to the drum width. | <p>D</p> <p>Kabeltrommel-Abrollschienen aus verzinkten Stahl, bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rutschsichere Aufrollrampe mit reduzierter Neigung für ein leichtes und sicheres Aufrollen der Trommel, • stabilen, verstellbaren Tragrollen aus Aluminium, auf korrosionsgeschützte Kugellager gelagert, • Tragegriff/Positionierungsgriff, • U-Profileisen zum einrasten der Abrollschienen je nach Kabeltrommelbreite. | <p>E</p> <p>Guías de desenrollado de tambores de cable de acero galvanizado, compuestas por:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rampa de enrollado antideslizante con inclinación reducida para que los tambores enrollen de forma sencilla y segura, • rodillo de soporte de aluminio ajustable, sobre rodamientos de bolas protegidos, • asa de transporte/posicionamiento, • perfil inferior de hierro para encajar las guías de desenrollado en función de la anchura del tambor de cables. | <p>F</p> <p>Rails dérouleuses en acier galvanisé pour bobines, composées de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rampes d'enroulement antidérapantes avec inclinaison réduite, équipées de flancs latéraux pour un enroulement facile et sécurisé des bobines, • cylindres d'appui stables et ajustables en alu, posés sur des roulements anticorrosion, • poignée de transport/positionnement, • profilés en U pour enclencher les rails en fonction de la largeur de la bobine. | <p>I</p> <p>Pattino doppio per lo srotolamento bobine realizzato in acciaio zincato, completo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rampe con inclinazione idonea per il caricamento bobina col minimo sforzo, • rulli in alluminio montati su cuscinetti a sfere e posizionabili a quattro diverse distanze sul telaio, • maniglia di trasporto e posizionamento, • barra di posizionamento con guide per variare l'interasse dei pattini in funzione della larghezza bobina. |
|--|---|---|--|---|

art.						
JZ-DZ255S	480 - 900 mm	400 - 1200 mm	1000 kg	950x145x110 mm	3 x A (100 mm) + B (260 mm)	15,5 kg
JZ-DZ255L	480 - 900 mm	400 - 1800 mm	1000 kg	1050x145x110 mm	4 x A (100 mm) + B (260 mm)	16,5 kg
Barra				900x40 mm		2,5 kg

Accessories • Zubehör • Accesorios • Accessoires • Accessori

